

FINI

Технические характеристики

Винтовые компрессоры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fini.nt-rt.ru || fnk@nt-rt.ru

Компрессор винтовой стационарный электрический - MICRO 3



Тех. характеристики

Описание

Расходники

Артикул	MICRO 3
Бренд	FINI
Мощ-ть, кВт	2,2
Произв-ть, л/мин	325 / 290
Давл-е, атм	8 / 10
Шум, дБ(А)	58
Привод	Ременной
Страна	Италия

Компрессоры винтовые стационарные серии MICRO

Воздушный электрический винтовой компрессор серии MICRO предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Низкий уровень шума
- Панель управления включает реле давления Condor, манометр и счетчик моточасов
- Ресивер 200 л и осушитель (опционально)
- Однофазная версия 220 Вольт (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 310 M	10	240	2,2	58	1/2	58 x 48 x 76	87
MICRO SE 308	8	325	2,2	58	1/2	58 x 48 x 76	87
MICRO SE 310	10	290	2,2	58	1/2	58 x 48 x 76	87

Исполнение на ресивере 200 л

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 310 M-200	10	240	2,2	58	1/2	144 x 51 x 128	144
MICRO SE 308-200	8	325	2,2	58	1/2	144 x 51 x 128	144
MICRO SE 310-200	10	290	2,2	58	1/2	144 x 51 x 128	144

Исполнение на ресивере 200 л с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 308-200 ES	8	325	2,2	58	1/2	144 x 51 x 128	175
MICRO SE 310-200 ES	10	290	2,2	58	1/2	144 x 51 x 128	175

Условные обозначения

M - однофазный

SE - управление через реле давления

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 C

Компрессор винтовой стационарный электрический - MICRO 5



Тех. характеристики

Описание

Расходники

Артикул	MICRO 5
Бренд	FINI
Мощ-ть, кВт	4,0
Произв-ть, л/мин	580 / 485 / 330
Давл-е, атм	8 / 10 / 13
Шум, дБ(А)	60
Привод	Ременной
Страна	Италия

Компрессоры винтовые стационарные серии MICRO

Воздушный электрический винтовой компрессор серии предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Низкий уровень шума
- Панель управления включает реле давления Condor, манометр и счетчик моточасов. Опционально управление может осуществляться с помощью электронной панели EasyTronic MICRO II, контролирующей работу компрессора. Дисплей отображает рабочее давление, часы работы под нагрузкой и на холостом ходу, температуру масла. Панель имеет предупреждающие индикаторы
- Ресивер 200 л и осушитель (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 508	8	580	4	60	1/2	58 x 48 x 76	93
MICRO SE 510	10	485	4	60	1/2	58 x 48 x 76	93
MICRO TA 508	8	580	4	60	1/2	58 x 48 x 76	93
MICRO TA 510	10	485	4	60	1/2	58 x 48 x 76	93
MICRO TA 513	13	330	4	60	1/2	58 x 48 x 76	93

Исполнение на ресивере 200 л

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 508-200	8	580	4	60	1/2	144 x 51 x 128	151
MICRO SE 510-200	10	485	4	60	1/2	144 x 51 x 128	151
MICRO TA 508-200	8	580	4	60	1/2	144 x 51 x 128	151
MICRO TA 510-200	10	485	4	60	1/2	144 x 51 x 128	151

Исполнение на ресивере 200 л с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 508-200 ES	8	580	3	60	1/2	144 x 51 x 128	182
MICRO SE 510-200 ES	10	485	4	60	1/2	144 x 51 x 128	182
MICRO TA 508-200 ES	8	580	4	60	1/2	144 x 51 x 128	182
MICRO TA 510-200 ES	10	485	4	60	1/2	144 x 51 x 128	182

Условные обозначения

SE - управление через реле давления

TA - управление через контроллер, запуск звезда-треугольник

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 С

Компрессор винтовой стационарный электрический - MICRO 4



Тех. характеристики	Описание	Расходники
Артикул	MICRO 4	
Бренд	FINI	
Мощ-ть, кВт	3,0	
Произв-ть, л/мин	430 / 385	
Давл-е, атм	8 / 10	
Шум, дБ(А)	59	
Привод	Ременной	
Страна	Италия	

Компрессоры винтовые стационарные серии MICRO

Воздушный электрический винтовой компрессор серии MICRO предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Низкий уровень шума
- Панель управления включает реле давления Condor, манометр и счетчик моточасов
- Ресивер 200 л и осушитель (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 408	8	430	3	59	1/2	58 x 48 x 76	92
MICRO SE 410	10	385	3	59	1/2	58 x 48 x 76	92

Исполнение на ресивере 200 л

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 408-200	8	430	3	59	1/2	144 x 51 x 128	149
MICRO SE 410-200	10	385	3	59	1/2	144 x 51 x 128	149

Исполнение на ресивере 200 л с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
MICRO SE 408-200 ES	8	430	3	59	1/2	144 x 51 x 128	180
MICRO SE 410-200 ES	10	385	3	59	1/2	144 x 51 x 128	180

Условные обозначения

SE - управление через реле давления

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 С

Компрессор винтовой стационарный - CUBE 5 SD



Тех. характеристики

Описание

Расходники

Артикул	CUBE 5 SD
Бренд	FINI
Мощ-ть, кВт	4,0
Произв-ть, л/мин	460
Давл-е, атм	10
Шум, дБ(А)	63
Привод	Прямой
Страна	Италия

Компрессоры винтовые стационарные

Воздушный электрический винтовой компрессор серии CUBE предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- ПРЯМОЙ ПРИВОД
- Низкий уровень шума
- Управление осуществляется с помощью электронной панели EasyTronic MICRO II, контролирующей работу компрессора. Дисплей отображает рабочее давление, часы работы под нагрузкой и на холостом ходу, температуру масла. Панель имеет предупреждающие индикаторы
- Встроенный осушитель (опционально)
- Ресивер 270 л (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 510	10	460	4,0	63	1/2	65 x 58 x 80	101

Исполнение на ресивере 270 л

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 510-270F	10	460	4,0	63	1/2	120 x 60 x 150	185

Исполнение на ресивере 270 л с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 510-270F ES	10	460	4,0	63	1/2	120 x 60 x 150	209

Условные обозначения

SD - вторая модификация

F - на ресивере стационарный

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3

Компрессор винтовой электрический стационарный - QUADRO 20



Тех. характеристики	Описание	Расходники
Артикул	QUADRO 20	
Бренд	FINI	
Мощ-ть, кВт	15	
Произв-ть, л/мин	2150 / 1850 / 1550	
Давл-е, атм	8 / 10 / 13	
Шум, дБ(А)	70	
Привод	Ременной	
Страна	Италия	

Компрессоры винтовые стационарные

Воздушный электрический винтовой компрессор серии QUADRO предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Управление через электронный контроллер EasyTronic Micro II
- Ресивер 500 л и осушитель холодильного типа (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 2008	8	2150	15	70	3/4	80 x 65 x 98	210
QUADRO 2010	10	1850	15	70	3/4	80 x 65 x 98	210
QUADRO 2013	13	1550	15	70	3/4	80 x 65 x 98	210

Исполнение на ресивере

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 2008-500F	8	2150	15	70	3/4	500	198 x 65 x 163	350
QUADRO 2010-500F	10	1850	15	70	3/4	500	198 x 65 x 163	350

Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 2008-500F-ES	8	2150	15	70	3/4	500	198 x 65 x 163	411
QUADRO 2010-500F-ES	10	1850	15	70	3/4	500	198 x 65 x 163	411

Условные обозначения

F - на ресивере стационарный

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3

Компрессор винтовой электрический стационарный - K-MAX 20



Тех. характеристики

Описание

Расходники

Артикул	K-MAX 20
Бренд	FINI
Мощ-ть, кВт	15
Произв-ть, л/мин	2050 / 1700
Давл-е, атм	10 / 13
Шум, дБ(А)	68
Привод	Прямой
Страна	Италия

Компрессоры винтовые стационарные серии K-MAX

Компрессоры винтовые серии K-MAX с электроприводом предназначены для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- ПРЯМОЙ ПРИВОД (экономия электроэнергии 3%, не требуется натяжка и замена ремня)
- Управление через электронный контроллер EasyTronic II с возможностью удаленного доступа
- Ресивер 500 л и осушитель (опционально)
- Частотный преобразователь (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 2010	10	2050	15	68	3/4	100 x 70 x 100	250
K-MAX 2013	13	1700	15	68	3/4	100 x 70 x 100	250

Исполнение на раме с частотным преобразователем

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 2008 STC	8	950-2600	15	68	3/4	100 x 70 x 100	260
K-MAX 2010 STC	10	840-2200	15	68	3/4	100 x 70 x 100	260

Исполнение на ресивере

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 2010-500F	10	2050	15	68	3/4	500	200 x 73 x 170	400
K-MAX 2013-500F	13	1700	15	68	3/4	500	200 x 73 x 170	400

Исполнение на ресивере с частотным преобразователем

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 2008-500F STC	8	950-2600	15	68	3/4	500	200 x 73 x 170	410
K-MAX 2010-500F STC	10	840-2200	15	68	3/4	500	200 x 73 x 170	410

Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 2010-500F-ES	10	2050	15	68	3/4	500	200 x 73 x 170	442
K-MAX 2013-500F-ES	13	1700	15	68	3/4	500	200 x 73 x 170	442

Компрессор винтовой электрический стационарный - QUADRO 15



Тех. характеристики

Описание

Расходники

Артикул	QUADRO 15
Бренд	FINI
Мощ-ть, кВт	11
Произв-ть, л/мин	1650 / 1500 / 1150
Давл-е, атм	8 / 10 / 13
Шум, дБ(А)	69
Привод	Ременной
Страна	Италия

Компрессоры винтовые стационарные

Воздушный электрический винтовой компрессор серии QUADRO предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Управление через электронный контроллер EasyTronic Micro II
- Ресивер 270/500 л и осушитель холодильного типа (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 1508	8	1650	11	69	3/4	80 x 65 x 98	200
QUADRO 1510	10	1500	11	69	3/4	80 x 65 x 98	200
QUADRO 1513	13	1150	11	69	3/4	80 x 65 x 98	200

Исполнение на ресивере

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 1508-270F	8	1650	11	69	3/4	270	155 x 65 x 151	300
QUADRO 1510-270F	10	1500	11	69	3/4	270	155 x 65 x 151	300
QUADRO 1508-500F	8	1650	11	69	3/4	500	198 x 65 x 163	332
QUADRO 1510-500F	10	1500	11	69	3/4	500	198 x 65 x 163	332

Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 1508-270F-ES	8	1650	11	69	3/4	270	155 x 65 x 151	363
QUADRO 1510-270F-ES	10	1500	11	69	3/4	270	155 x 65 x 151	363
QUADRO 1508-500F-ES	8	1650	11	69	3/4	500	198 x 65 x 163	395
QUADRO 1510-500F-ES	10	1500	11	69	3/4	500	198 x 65 x 163	395

Условные обозначения

F - на ресивере стационарный

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3

Компрессор винтовой электрический стационарный - K-MAX 15



Тех. характеристики

Описание

Расходники

Артикул	K-MAX 15
Бренд	FINI
Мощ-ть, кВт	11
Произв-ть, л/мин	1700 / 1550 / 1200
Давл-е, атм	8 / 10 / 13
Шум, дБ(А)	68
Привод	Прямой
Страна	Италия

Компрессоры винтовые стационарные серии K-MAX

Компрессоры винтовые серии K-MAX с электроприводом предназначены для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- ПРЯМОЙ ПРИВОД
- Управление через электронный контроллер EasyTronic II с возможностью удаленного доступа
- Ресивер 500 л и осушитель (опционально)
- Частотный преобразователь (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 1508	8	1700	11	68	3/4	100 x 70 x 100	230
K-MAX 1510	10	1550	11	68	3/4	100 x 70 x 100	230
K-MAX 1513	13	1200	11	68	3/4	100 x 70 x 100	230

Исполнение на раме с частотным преобразователем

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 1508 STC	8	680-1700	11	68	3/4	100 x 70 x 100	240
K-MAX 1510 STC	10	620-1550	11	68	3/4	100 x 70 x 100	240

Исполнение на ресивере

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 1508-500F	8	1700	11	68	3/4	500	200 x 73 x 170	380
K-MAX 1510-500F	10	1550	11	68	3/4	500	200 x 73 x 170	380
K-MAX 1513-500F	13	1200	11	68	3/4	500	200 x 73 x 170	380

Исполнение на ресивере с частотным преобразователем

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 1508-500F STC	8	680-1700	11	68	3/4	500	200 x 73 x 170	390
K-MAX 1510-500F STC	10	620-1550	11	68	3/4	500	200 x 73 x 170	390

Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
K-MAX 1508-500F-ES	8	1700	11	68	3/4	500	200 x 73 x 170	422
K-MAX 1510-500F-ES	10	1550	11	68	3/4	500	200 x 73 x 170	422
K-MAX 1513-500F-ES	13	1200	11	68	3/4	500	200 x 73 x 170	422

Компрессор винтовой электрический стационарный - BSC 15



Тех. характеристики

Описание

Расходники

Артикул	BSC 15
Бренд	FINI
Мощ-ть, кВт	11
Произв-ть, л/мин	1700 / 1550 / 1200
Давл-е, атм	8 / 10 / 13
Шум, дБ(А)	69
Привод	Ременной
Страна	Италия

Компрессоры винтовые стационарные серии BSC

Компрессоры винтовые серии BSC с электроприводом предназначены для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Управление через электронный контроллер EasyTronic II с возможностью удаленного доступа
- Ресивер 500 л и осушитель (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
BSC 1508 R-Evo	8	1700	11	69	3/4	81 x 69 x 88	212
BSC 1510 R-Evo	10	1550	11	69	3/4	81 x 69 x 88	212
BSC 1513 R-Evo	13	1200	11	69	3/4	81 x 69 x 88	212

Исполнение на ресивере

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
BSC 1508-500F R-Evo	8	1700	11	69	3/4	500	200 x 70 x 153	344
BSC 1510-500F R-Evo	10	1550	11	69	3/4	500	200 x 70 x 153	344
BSC 1513-500F R-Evo	13	1200	11	69	3/4	500	200 x 70 x 153	344

Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
BSC 1508-500F-ES R-Evo	8	1700	11	69	3/4	500	200 x 70 x 153	407
BSC 1510-500F-ES R-Evo	10	1550	11	69	3/4	500	200 x 70 x 153	407
BSC 1513-500F-ES R-Evo	13	1200	11	69	3/4	500	200 x 70 x 153	407

Условные обозначения

R-Evo - модификация компрессора (Revolution)

F - на ресивере стационарный

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3 С

Компрессор винтовой электрический стационарный - QUADRO 10



Тех. характеристики	Описание	Расходники
Артикул	QUADRO 10	
Бренд	FINI	
Мощ-ть, кВт	7,5	
Произв-ть, л/мин	1250 / 1000 / 750	
Давл-е, атм	8 / 10 / 13	
Шум, дБ(А)	68	
Привод	Ременной	
Страна	Италия	

Компрессоры винтовые стационарные

Воздушный электрический винтовой компрессор серии QUADRO предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Управление через электронный контроллер EasyTronic Micro II
- Ресивер 270/500 л и осушитель холодильного типа (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 1008	8	1250	7,5	68	3/4	80 x 65 x 98	185
QUADRO 1010	10	1000	7,5	68	3/4	80 x 65 x 98	185
QUADRO 1013	13	750	7,5	68	3/4	80 x 65 x 98	185

Исполнение на ресивере

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 1008-270F	8	1250	7,5	68	3/4	270	155 x 65 x 151	288
QUADRO 1010-270F	10	1000	7,5	68	3/4	270	155 x 65 x 151	288
QUADRO 1008-500F	8	1250	7,5	68	3/4	500	198 x 65 x 163	320
QUADRO 1010-500F	10	1000	7,5	68	3/4	500	198 x 65 x 163	320

Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
QUADRO 1008-270F-ES	8	1250	7,5	68	3/4	270	155 x 65 x 151	343
QUADRO 1010-270F-ES	10	1000	7,5	68	3/4	270	155 x 65 x 151	343
QUADRO 1008-500F-ES	8	1250	7,5	68	3/4	500	198 x 65 x 163	375
QUADRO 1010-500F-ES	10	1000	7,5	68	3/4	500	198 x 65 x 163	375

Условные обозначения

F - на ресивере стационарный

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3

Компрессор винтовой стационарный - CUBE 10 SD



Тех. характеристики

Описание

Расходники

Артикул	CUBE 10 SD
Бренд	FINI
Мощ-ть, кВт	7,5
Произв-ть, л/мин	1050 / 700
Давл-е, атм	10 / 13
Шум, дБ(А)	67
Привод	Прямой
Страна	Италия

Компрессоры винтовые стационарные

Воздушный электрический винтовой компрессор серии CUBE предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- ПРЯМОЙ ПРИВОД
- Низкий уровень шума
- Управление через электронный контроллер EasyTronic Micro II
- Встроенный осушитель (опционально)
- Ресивер 270 л (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 1010	10	1050	7,5	67	1/2	65 x 58 x 80	113
CUBE SD 1013	10	700	7,5	67	1/2	65 x 58 x 80	113

Исполнение на раме с осушителем

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 1010-ES	10	1050	7,5	67	1/2	65 x 58 x 80	137
CUBE SD 1013-ES	13	700	7,5	67	1/2	65 x 58 x 80	137

Исполнение на ресивере

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 1010-270F	10	1050	7,5	67	1/2	270	120 x 60 x 150	197
CUBE SD 1013-270F	13	700	7,5	67	1/2	270	120 x 60 x 150	197
CUBE SD 1010-500F	10	1050	7,5	67	1/2	500	200 x 60 x 150	229

Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Ресивер, л	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 1010-270F ES	10	1050	7,5	67	1/2	270	120 x 60 x 150	220
CUBE SD 1013-270F ES	13	700	7,5	67	1/2	270	120 x 60 x 150	220
CUBE SD 1010-500F ES	10	1050	7,5	67	1/2	500	200 x 60 x 150	279

Условные обозначения

SD - вторая модификация

F - на ресивере стационарный

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3

Компрессор винтовой стационарный - CUBE 7 SD



Тех. характеристики	Описание	Расходники
Артикул	CUBE 7 SD	
Бренд	FINI	
Мощ-ть, кВт	5,5	
Произв-ть, л/мин	705 / 450	
Давл-е, атм	10 / 13	
Шум, дБ(А)	68	
Привод	Прямой	
Страна	Италия	

Компрессоры винтовые стационарные

Воздушный электрический винтовой компрессор серии CUBE предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.

Отличительные особенности

- ПРЯМОЙ ПРИВОД
- Низкий уровень шума
- Управление через электронный контроллер EasyTronic Micro II
- Встроенный осушитель (опционально)
- Ресивер 270 л (опционально)

Исполнение на раме

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 710	10	700	5,5	68	1/2	65 x 58 x 80	103
CUBE SD 713	13	450	5,5	68	1/2	65 x 58 x 80	103

Исполнение на ресивере 270 л

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 710-270F	10	700	5,5	68	1/2	120 x 60 x 150	187
CUBE SD 713-270F	10	450	5,5	68	1/2	120 x 60 x 150	187

Исполнение на ресивере 270 л с осушителем холодильного типа

Артикул	Давление, атм	Произв-ть, л/мин	Мощность, кВт	Уровень шума, дБ	Присоед., дюйм	Размеры, см	Масса, кг
CUBE SD 710-270F ES	10	700	5,5	68	1/2	120 x 60 x 150	211
CUBE SD 713-270F ES	10	450	5,5	68	1/2	120 x 60 x 150	211

Условные обозначения

SD - вторая модификация

F - на ресивере стационарный

ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93