

FINI

Технические характеристики

Безмасляные компрессоры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fini.nt-rt.ru || fnk@nt-rt.ru

Компрессорная установка - LAB 102-24F-0.75M



Тех. характеристики

Артикул	LAB 102-24F-0.75M
Давление, атм	8
Производительность, л/мин	55
Уровень шума, дБ	70
Мощность, кВт	0,55
Ресивер, л	24
Размеры, мм	600x270x630
Масса, кг	21

Безмасляные компрессоры FINI. Серия LAB. Модель LAB 102-24F-0,75M

Компрессоры серии LAB не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию. Лабораторные компрессоры применяются в лабораториях для питания различных установок, где требуется безмасляный воздух.

Они имеют максимально жесткие требования по отсутствию масла в воздухе, в то же время могут допускать уровень шума и вибраций выше, чем в медицинских компрессорах. В связи с этим, лабораторные поршневые компрессоры часто представляют из себя облегченные исполнения медицинских компрессоров. В безмасляных лабораторных компрессорах отсутствуют шумоизолирующие кожуха и дополнительные виброопоры, а так же эмалированное покрытие ресивера. Таким образом, уровень шума и качество сжатого воздуха на выходе из компрессора уступает медицинским компрессорам, что обуславливает более низкую стоимость лабораторного компрессора.

Особенности конструкции лабораторного компрессора:

- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом.

Лабораторные компрессоры LAB 102-24F-0,75М оснащаются:

- ресивером 24 литра;
- реле давления для автоматического включения-выключения компрессора;
- кабелем с вилкой для подключения к розетке 220В;
- безмасляной одноцилиндровой головкой с двигателем мощностью 0,55 кВт;
- ручками для удобства перемещения;
- антивибрационными подушками под опоры ресивера;
- защитой двигателя от перегрева.

Компрессорная установка - LAB 1850-24F-1.5M



Тех. характеристики

Артикул	LAB 1850-24F-1.5M
Давление, атм	8
Производительность, л/мин	65
Уровень шума, дБ	80
Мощность, кВт	1,1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	600x270x620
Масса, кг	19

Безмасляные компрессоры FINI. Серия LAB. Модель LAB 1850-24F-1,5M

Компрессоры серии LAB не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию. Лабораторные компрессоры применяются в лабораториях для питания различных установок, где требуется безмасляный воздух.

Они имеют максимально жесткие требования по отсутствию масла в воздухе, в то же время могут допускать уровень шума и вибраций выше, чем в медицинских компрессорах. В связи с этим, лабораторные поршневые компрессоры часто представляют из себя облегченные исполнения медицинских компрессоров. В безмасляных лабораторных компрессорах отсутствуют шумоизолирующие кожуха и дополнительные виброопоры, а так же эмалированное покрытие ресивера. Таким образом, уровень шума и качество сжатого воздуха на выходе из компрессора уступает медицинским компрессорам, что обуславливает более низкую стоимость лабораторного компрессора.

Особенности конструкции лабораторного компрессора:

- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом.

Лабораторные компрессоры LAB 1850-24F-1,5M оснащаются:

- ресивером 24 литра;
- реле давления для автоматического включения-выключения компрессора;
- кабелем с вилкой для подключения к розетке 220В;
- безмасляной одноцилиндровой головкой с двигателем мощностью 1,1 кВт;
- ручками для удобства перемещения;
- антивибрационными подушками под опоры ресивера;
- защитой двигателя от перегрева.

Компрессорная установка - LAB 320-50F-3M



Тех. характеристики

Артикул	LAB 320-50F-3M
Давление, атм	8
Производительность, л/мин	235
Уровень шума, дБ	77
Мощность, кВт	2,2
Ресивер, л	50
Размеры, мм	820x430x730
Масса, кг	39

Безмасляные компрессоры FINI. Серия LAB. Модель LAB 320-50F-3M

Компрессоры серии LAB не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию. Лабораторные компрессоры применяются в лабораториях для питания различных установок, где требуется безмасляный воздух.

Они имеют максимально жесткие требования по отсутствию масла в воздухе, в то же время могут допускать уровень шума и вибраций выше, чем в медицинских компрессорах. В связи с этим, лабораторные поршневые компрессоры часто представляют из себя облегченные исполнения медицинских компрессоров. В безмасляных лабораторных компрессорах отсутствуют шумоизолирующие кожуха и дополнительные виброопоры, а так же эмалированное покрытие ресивера. Таким образом, уровень шума и качество сжатого воздуха на выходе из компрессора уступает медицинским компрессорам, что обуславливает более низкую стоимость лабораторного компрессора.

Особенности конструкции лабораторного компрессора:

- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом.

Лабораторные компрессоры LAB 320-50F-3M оснащаются:

- ресивером 50 литров;
- реле давления для автоматического включения-выключения компрессора;
- кабелем с вилкой для подключения к розетке 220В;
- безмасляной двухцилиндровой головкой с двигателем мощностью 2,2 кВт;
- ручками для удобства перемещения;
- антивибрационными подушками под опоры ресивера;
- защитой двигателя от перегрева.

Компрессорная установка - LAB 160-24F-1.5M



Тех. характеристики

Артикул	LAB 160-24F-1.5M
Давление, атм	8
Производительность, л/мин	115
Уровень шума, дБ	75
Мощность, кВт	1,1
Ресивер, л	24
Размеры, мм	600x270x650
Масса, кг	28

Безмасляные компрессоры FINI. Серия LAB. Модель LAB 160-24F-1,5M

Компрессоры серии LAB не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию. Лабораторные компрессоры применяются в лабораториях для питания различных установок, где требуется безмасляный воздух.

Они имеют максимально жесткие требования по отсутствию масла в воздухе, в то же время могут допускать уровень шума и вибраций выше, чем в медицинских компрессорах. В связи с этим, лабораторные поршневые компрессоры часто представляют из себя облегченные исполнения медицинских компрессоров. В безмасляных лабораторных компрессорах отсутствуют шумоизолирующие кожуха и дополнительные виброопоры, а так же эмалированное покрытие ресивера. Таким образом, уровень шума и качество сжатого воздуха на выходе из компрессора уступает медицинским компрессорам, что обуславливает более низкую стоимость лабораторного компрессора.

Особенности конструкции лабораторного компрессора:

- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом.

Лабораторные компрессоры LAB 160-24F-1,5M оснащаются:

- ресивером 24 литра;
- реле давления для автоматического включения-выключения компрессора;
- кабелем с вилкой для подключения к розетке 220В;
- безмасляной одноцилиндровой головкой с двигателем мощностью 1,1 кВт;
- ручками для удобства перемещения;
- антивибрационными подушками под опоры ресивера;
- защитой двигателя от перегрева.

Компрессорная установка в шумозаглуш. кожухе - DR.GENIUS 1850



Тех. характеристики

Артикул	DR.GENIUS 1850
Давление, атм	8
Производительность, л/мин	65
Уровень шума, дБ	72
Мощность, кВт	1,1
Ресивер, л	6
Размеры, мм	460x220x650
Масса, кг	13,5

Безмасляные компрессоры FINI. Серия Dr.Genius. Модель Dr.Genius 1850

Компрессоры серии Dr.Genius не нуждаются в смазке. Данная особенность их конструкции обеспечивает легкость в эксплуатации и снижение требований по стандартному техническому обслуживанию. Лабораторные компрессоры применяются в лабораториях для питания различных установок, где требуется безмасляный воздух.

Лабораторный компрессор Dr.Genius 1850 очень удобен для перемещения: выполнен в виде чемодана с ручкой, оснащен колесами. Масса компрессора составляет всего 13,5 кг. Его можно хранить и эксплуатировать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Особенности конструкции лабораторного компрессора:

- компрессионные кольца изготовлены из специального антифрикционного материала;
- алюминиевый поршень покрыт специальным антифрикционным материалом.

Лабораторные компрессоры Dr.Genius 1850 оснащаются:

- ресивером 6 литров;
- реле давления для автоматического включения-выключения компрессора;
- кабелем с вилкой для подключения к розетке 220В;
- безмасляной одноцилиндровой головкой с двигателем мощностью 1,1 кВт;
- ручкой и колесами для удобства перемещения.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93