

FINI

Технические характеристики

Безмасляные компрессоры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fini.nt-rt.ru || fnk@nt-rt.ru

Спиральный безмасляный компрессор OS 3008 ES STC - OS 3008 ES STC (осушитель, частотный привод)



Тех. характеристики

Артикул	OS 3008 ES STC (осушитель, частотный привод)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	2520 / 2080
Уровень шума, дБ	70
Мощность, кВт	4 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	141 x 80 x 150
Масса, кг	640

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 508-270F TA open - OS 508-270F TA open (ресивер, без кожуха)



Тех. характеристики

Артикул	OS 508-270F TA open (ресивер, без кожуха)
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	410
Уровень шума, дБ	74
Мощность, кВт	3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	164 x 65 x 103
Масса, кг	157

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 708-270F-ES TA - OS 708-270F-ES TA (ресивер, осушитель)



Тех. характеристики

Артикул	OS 708-270F-ES TA (ресивер, осушитель)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	630 / 520
Уровень шума, дБ	69
Мощность, кВт	5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	155 x 65 x 155
Масса, кг	270

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1508-270F ES TA - OS 1508-270F ES TA (ресивер, осушитель)



Тех. характеристики

Артикул	OS 1508-270F ES TA (ресивер, осушитель)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	1260 / 1040
Уровень шума, дБ	68
Мощность, кВт	2 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	158 x 60 x 155
Масса, кг	390

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 708 TA



Тех. характеристики

Артикул	OS 708 TA
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	630 / 520
Уровень шума, дБ	69
Мощность, кВт	5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	70 x 65 x 89
Масса, кг	160

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 508-270F TA - OS 508-270F TA (ресивер)



Тех. характеристики

Артикул	OS 508-270F TA (ресивер)
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	410
Уровень шума, дБ	67
Мощность, кВт	3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	155 x 65 x 155
Масса, кг	240

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1508 STC - OS 1508 STC (частотный привод)



Тех. характеристики

Артикул	OS 1508 STC (частотный привод)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	1260 / 1040
Уровень шума, дБ	68
Мощность, кВт	2 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	155 x 65 x 155
Масса, кг	295

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1508 TA



Тех. характеристики

Артикул	OS 1508 TA
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	1260 / 1040
Уровень шума, дБ	68
Мощность, кВт	2 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	155 x 65 x 155
Масса, кг	275

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 708-270F TA open - OS 708-270F TA open (ресивер, без кожуха)



Тех. характеристики

Артикул	OS 708-270F TA open (ресивер, без кожуха)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	630 / 520
Уровень шума, дБ	76
Мощность, кВт	5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	164 x 65 x 103
Масса, кг	167

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 308



Тех. характеристики

Артикул	OS 308
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	240 / 200
Уровень шума, дБ	64
Мощность, кВт	2,2 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	70 x 65 x 89
Масса, кг	97

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1508-270F TA - OS 1508-270F TA (ресивер)



Тех. характеристики

Артикул	OS 1508-270F TA (ресивер)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	1260 / 1040
Уровень шума, дБ	68
Мощность, кВт	2 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	158 x 60 x 155
Масса, кг	360

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 708-270F TA - OS 708-270F TA (ресивер)



Тех. характеристики

Артикул	OS 708-270F TA (ресивер)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	630 / 520
Уровень шума, дБ	69
Мощность, кВт	5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	155 x 65 x 155
Масса, кг	245

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 308-200F - OS 308-200F (ресивер)



Тех. характеристики

Артикул	OS 308-200F (ресивер)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	240 / 200
Уровень шума, дБ	64
Мощность, кВт	2,2 / 400 / 3
Ресивер, л	200
Размеры, мм	140 x 53 x 124
Масса, кг	155

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 3008 TA



Тех. характеристики

Артикул	OS 3008 TA
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	2520 / 2080
Уровень шума, дБ	70
Мощность, кВт	4 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	141 x 80 x 150
Масса, кг	580

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 3008 STC - OS 3008 STC (частотный привод)



Тех. характеристики

Артикул	OS 3008 STC (частотный привод)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	2520 / 2080
Уровень шума, дБ	70
Мощность, кВт	4 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	141 x 80 x 150
Масса, кг	600

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 2008 TA



Тех. характеристики

Артикул	OS 2008 TA
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	1890 / 1560
Уровень шума, дБ	69
Мощность, кВт	3 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	141 x 80 x 150
Масса, кг	515

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 2008 ES STC - OS 2008 ES STC (осушитель, частотный привод)



Тех. характеристики

Артикул	OS 2008 ES STC (осушитель, частотный привод)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	1890 / 1560
Уровень шума, дБ	69
Мощность, кВт	3 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	141 x 80 x 150
Масса, кг	575

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1508 ES STC - OS 1508 ES STC (осушитель, частотный привод)



Тех. характеристики

Артикул	OS 1508 ES STC (осушитель, частотный привод)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	1260 / 1040
Уровень шума, дБ	68
Мощность, кВт	2 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	155 x 65 x 155
Масса, кг	325

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1008 ES STC - OS 1008 ES STC (осушитель, частотный привод)



Тех. характеристики

Артикул	OS 1008 ES STC (осушитель, частотный привод)
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	820
Уровень шума, дБ	67
Мощность, кВт	2 x 3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	116 x 60 x 103
Масса, кг	315

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1008-270F TA - OS 1008-270F TA (ресивер)



Тех. характеристики

Артикул	OS 1008-270F TA (ресивер)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	820 / 720
Уровень шума, дБ	67
Мощность, кВт	2 x 3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	158 x 60 x 155
Масса, кг	350

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1008 STC - OS 1008 STC (частотный привод)



Тех. характеристики

Артикул	OS 1008 STC (частотный привод)
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	820
Уровень шума, дБ	67
Мощность, кВт	2 x 3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	116 x 60 x 103
Масса, кг	285

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 508-270F-ES TA - OS 508-270F-ES TA (ресивер, осушитель)



Тех. характеристики

Артикул	OS 508-270F-ES TA (ресивер, осушитель)
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	410
Уровень шума, дБ	67
Мощность, кВт	3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	155 x 65 x 155
Масса, кг	265

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 508 TA



Тех. характеристики

Артикул	OS 508 TA
Давление, атм	8
Произв-ть, л/мин	410
Уровень шума, дБ	67
Мощность, кВт	3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	70 x 65 x 89
Масса, кг	150

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 308-200F open - OS 308-200F open (ресивер, без кожуха)



Тех. характеристики

Артикул	OS 308-200F open (ресивер, без кожуха)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	240 / 200
Уровень шума, дБ	70
Мощность, кВт	2,2 / 400 / 3
Ресивер, л	200
Размеры, мм	140 x 55 x 97
Масса, кг	109

Безмасляные спиральные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, не содержащего масла. Высокое качество сжатого воздуха и надежность в работе гарантируется спиральным компрессорным элементом HITACHI

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1008 TA



Тех. характеристики

Артикул	OS 1008 TA
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	820 / 720
Уровень шума, дБ	67
Мощность, кВт	2 x 3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	116 x 60 x 103
Масса, кг	265

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Прочность и надежность

Простота спирального компрессора обеспечивает ему непревзойденную надежность. Отсутствие в конструкции изделия большого количества движущихся частей заметно увеличивает срок эксплуатации компрессора и заметно сокращает количество и частоту проведения регламентного сервисного обслуживания.

Спиральный безмасляный компрессор OS 1008-270F ES TA - OS 1008-270F ES TA (ресивер, осушитель)



Тех. характеристики

Артикул	OS 1008-270F ES TA (ресивер, осушитель)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	820 / 720
Уровень шума, дБ	67
Мощность, кВт	2 x 3,7 / 400 / 3
Ресивер, л	270
Размеры, мм	158 x 60 x 155
Масса, кг	380

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

Спиральный безмасляный компрессор OS 2008 STC - OS 2008 STC (частотный привод)



Тех. характеристики

Артикул	OS 2008 STC (частотный привод)
Давление, атм	8 / 10
Произв-ть, л/мин	1890 / 1560
Уровень шума, дБ	69
Мощность, кВт	3 x 5,5 / 400 / 3
Ресивер, л	-
Размеры, мм	141 x 80 x 150
Масса, кг	535

Абсолютно безмасляный воздух

Отсутствие контакта между движущимися частями в спиральном компрессорном элементе позволяет отказаться от подачи масла в камеру сжатия, следствием чего является получение сжатого воздуха без масла. Спиральный компрессорный элемент приводится во вращение электродвигателем посредством ременной передачи. Отсутствие зубчатого редуктора позволяет обойтись без внешней масляной системы.

Энергоэффективность

Отказ от режима разгрузки и переход к алгоритму работы "нагрузка/остановка" обеспечили чрезвычайно высокую энергоэффективность компрессоров серии OS. Система управления многоблочных версий позволяет привести производительность компрессора в полное соответствие с потреблением сжатого воздуха пневмосетью.

Чрезвычайно низкий уровень шума

Отсутствие контакта между движущимися деталями компрессорного элемента и его низкие обороты позволили сделать работу спиральных компрессоров чрезвычайно тихой. Они могут устанавливаться непосредственно на рабочем месте.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.fini.nt-rt.ru || fnk@nt-rt.ru